

MİLENYUM SİLOBAS
EURO TYPE FEED BULK TRAILER



MİLENYUM SİLOBAS



14

CARSAN

www.carsan.com.tr



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ŞAŞI

Gövde dizaynına uygun, özel çekme "T" profile kaynaklı, devrilme emniyeti sağlayan özel tasarım, gövde malzemesiyle aynı özelliklerde monoblok şaşı, Şaşı konstrüksiyon parçaları mükemmel bir uyumlulukla, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı kapsamında sertifikalı kaynakçılar tarafından sinerjik kaynak makineleri ile üretilir.

ŞAŞI EKİPMANLARI

King-Pin: ECE R 55 regülasyonuna uygun aksam tip onaylı, 2" veya 3,5" alttan sökülüp takılabilen

Mekanik Ayaklar: Her biri çift hızlı, 25 ton dinamik, 50 ton statik yük kapasiteli treyler destek ayakları

Dingiller: Her biri 9 ~12 ton kapasiteli, mekanik veya hava süspansiyonlu, kampana veya disk frenli dingil seti

Jantlar: 14,00 - 11,75 - 9,00 x 22,5

Lastikler: 425 - 385/65 R 22,5 (Tek) veya 315/80 R 22,5 (Çift)

Fren Sistemi: ECE R 13 regülasyonuna uygun EBS/ABS fren sistemi

Elektrik Sistemi: ECE R 105 regülasyonuna uygun ADR' li elektrik seti

Tampon: ECE R 58 regülasyonuna uygun

SİLOBAS

Kategori: 4

Yapı Malzeme Serisi: ST52 çelik sac

Taşıyacağı Ürünler: Çimento, Kalsit, Silis Kumu vb. toz ve granül malzemeler

İşletme Sıcaklığı: -40°C +80°C

İşletme Basıncı: 2 bar

Test Basıncı: 3 bar

KAPASİTE

Geometrik Hacim: 31 - 34 - 37 - 40 - 50 - 56 - 60 m³

Sevk Hunisi: 1 ~ 5

BOYA

En az 2 kat epoksi astar ile boyama, 2 kat akrilik boya ile son kat "FİRİN BOYA" uygulaması, Geliştirilmiş teknik teçhizat ile gövde üzerinde her noktaya homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı sağlar.

CHASSIS

Special design, suitable for body design, welded by special pull "T" profile, providing tipping safety, same as body material. Features monoblock chassis, Chassis construction parts with perfect compatibility, ISO 3834 Welded manufacturing quality qualification approval Synergetic welding by certified welders machines.

CHASSIS EQUIPMENTS

King-Pin: ECE R 55 regulation type approved, 2" or 3.5" bottom can be removed and installed

Mechanical Legs: Trailer support legs each with double speed, 25 tons dynamic and 50 tons static load capacity

Axles: 9 ~ 12 tons each, mechanical or air suspension, drum or disc brake axle set

Wheels: 14.00 - 11.75 - 9.00 x 22.5

Tires: 425 - 385/65 R 22.5 (Single) or 315/80 R 22.5 (Double)

Braking System: EBS / ABS braking system according to ECE R 13 regulation

Electrical System: Electrical set with ADR according to ECE R 105 regulation

Buffer: suitable for ECE R 58 regulation

SİLOBAS

Category: 4

Construction Material Series: ST52 sheet steel *

Products to be Carried: Cement, Calcite, Silica Sand and so on, powder and granular materials

Operating Temperature: -40°C + 80°C

Operating Pressure: 2 bar

Test Pressure: 3 bar

CAPACITY

Geometric Volume: 31 - 34 - 37 - 40 - 50 - 56 - 60 m³ *

Feed Funnel: 1 ~ 5 *

PAINT

Painting with at least 2 layers of epoxy primer, 2 layers of acrylic paint and top coat "OVEN PAINT" application, Improved technical equipment with every point on the body homogeneous distribution and varnished noya gloss surface gloss.

